

## 电缆标记条支架 - KMK HP (40X17) - 0830723

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆标记条支架，透明，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径:  $\geq 9$  mm，标识区域大小: 40 x 17 mm

### 为什么选择该产品

- ✓ 用于插入式标签的塑料电缆标识，用电线捆扎条安装
- ✓ 塑料电缆标识，用于在室内标记和捆绑导线和电缆
- ✓ 标识上有穿孔，并用电线捆扎条进行安装
- ✓ 密封帽可保护已标记好的插入式标签不被污染

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 50 STK                                                                                                  |
| 最小订货量     | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN      | <br>4 046356 725811 |
| GTIN      | 4046356725811                                                                                           |
| Sales Key | BG231A                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |       |
|--------|-------|
| 长度 (b) | 40 mm |
| 厚度 (a) | 17 mm |
| 高度 (c) | 40 mm |

#### 环境条件

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 环境温度 (组装) | -40 °C            |

#### 概述

|    |      |
|----|------|
| 颜色 | 透明   |
| 型号 | 安装组套 |

## 电缆标记条支架 - KMK HP (40X17) - 0830723

### 技术数据

#### 概述

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 材质           | 无卤素                         |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0                          |
| 标识材料         | PC ( 聚碳酸酯 )                 |
| 耐摩擦度         | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标记安装类型       | 使用电缆扎带固定                    |
| 结果           | 通过测试                        |
| 类 I          | 3                           |
| 类 F          | 1                           |
| R22          | HL 3                        |
| R24          | HL 3                        |

#### 标准和规范

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 耐摩擦度                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0                          |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 3 HL 3                   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 3 HL 3                   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 3 HL 3                   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 3 HL 3                   |

### 附件

#### 附件

#### 导线标记

插芯标签 - EMT (40X17)R - 0817293



插芯标签，盘卷，白色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 16 - 35 mm，标识区域大小: 40 x 17 mm

#### 电缆扎带

电缆扎带 - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

## 电缆标记条支架 - KMK HP (40X17) - 0830723

### 附件

电缆扎带 - WT-HP HF 4,8X200 - 0830983



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HP HF 4,5X290 - 0830984



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

### 设备标识

卡接标识 - UCT-EMP (40X17) - 1014120



卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：40 x 17 mm

卡接标识 - US-EMP (40X17) - 0829437



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：40 x 17 mm