

卡接标识 - UCT-EM (7X10) - 0830765

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



卡接标识, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 7 x 10 mm

为什么选择该产品

- ✓ UniCard卡接式设备标识, 用于Axioline E系列。
- ✓ 标记条以通用形式供货, 可用BLUEMARK CLED和THERMOMARK CARD进行简便而快速的标记。
- ✓ 温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用。

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 745574
GTIN	4046356745574
Sales Key	BG2418

技术数据

尺寸

长度 (b)	10 mm
厚度 (a)	7 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	白色
材质	无硅树脂、卤素及镉
阻燃等级, 符合UL 94	V0
标识材料	PC
RoHS 标准	是

卡接标识 - UCT-EM (7X10) - 0830765

技术数据

概述

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	30
每排单独标记数	6
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	IEC 61010-1:2010-06
结果	通过测试
标记安装类型	卡接到标记牌套环
结果	通过测试
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	32,4 %
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

附件

附件

标记架

模板 - TMP-UCT-MAG7 - 0803349



模板, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD, 用于放置UCT-WMT...、UCT-EM (7x10)

