

设备标识 - EMSP-AL (50X15) - 0830773

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

设备标识, 铝制标识, 铝的颜色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, 安装方式: 螺钉, 铆钉, 标识区域大小: 50 x 15 mm



为什么选择该产品

- ✓ 铝制设备标识, 用于螺钉连接或铆接
- ✓ 这些标记条可用BLUEMARK CLED进行快速而简便地标识打印, 且价格实惠

RoHS

关键商业数据

包装单位	45 STK
最小订货量	45 STK
GTIN	 4 046356 768801
GTIN	4046356768801
Sales Key	BG241B

技术数据

尺寸

长度 (b)	15 mm
厚度 (a)	60 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C
-----------	--------

概述

颜色	铝的颜色
材质	无硅树脂、卤素及镉
标识材料	铝
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	1
每排单独标记数	1

设备标识 - EMSP-AL (50X15) - 0830773

技术数据

概述

钻孔数目	2
可打印性	UV LED技术
设备	5147999 BLUEMARK CLED
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	螺钉, 铆钉

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

附件

附件

标记架

模板 - BLUEMARK MAG EM-M (60X15) - 0802739



模板, 宽度: 76 mm, 颜色: 白色