

电缆扎带 - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

为什么选择该产品

- ✓ WT-HF V0... 电缆捆扎条专为有极高可燃性要求的应用而设计：
- ✓ 符合UL94 V0标准要求，可以自行熄灭
- ✓ 电缆捆扎条形状已经过优化，方便使用
- ✓ 特殊头型，适合强拉力

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 046356 935890
GTIN	4046356935890
Sales Key	BG4131

技术数据

尺寸

长度 (b)	140 mm
厚度 (a)	3.6 mm
电缆直径	2 mm ... 35 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	-10 °C ... 60 °C

概述

颜色	透明
型号	内齿

电缆扎匣 - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982

技术数据

概述

材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PA 6.6
拉伸强度	130 N

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

附件

附件

标记条支架

电缆标记条支架 - KMK HP (25X6) - 0830720



电缆标记条支架，透明，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径: ≥ 6 mm，标识区域大小: 25 x 6 mm

电缆标记条支架 - KMK HP (29X8) - 0830721



电缆标记条支架，透明，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径: ≥ 6 mm，标识区域大小: 29 x 8 mm

电缆标记条支架 - KMK HP (60X15) - 0830722



电缆标记条支架，透明，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径: ≥ 9 mm，标识区域大小: 60 x 15 mm

电缆扎匣 - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982

附件

电缆标记条支架 - KMK HP (40X17) - 0830723



电缆标记条支架，透明，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径: ≥ 9 mm，标识区域大小: 40 x 17 mm

通用工具

电缆扎带工具 - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475



电缆捆扎条钳，用于宽度为2.2 - 4.8 mm的塑料电缆捆扎条，材料的厚度最大为1.6 mm

电缆扎带工具 - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



电缆捆扎条钳，用于宽度为2.2 - 4.8 mm的塑料电缆捆扎条，材料的厚度最大为1.6 mm