

电缆标识 - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

电缆标识, 铝制标识, 铝的颜色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 2.9 mm, 标识区域大小: 29 x 8 mm



为什么选择该产品

- ✓ 铝制扎带式线缆标识
- ✓ 高质量外表
- ✓ 用于对直径 > 2.9 mm 的线缆进行大面积标记

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 924740
GTIN	4046356924740
Sales Key	BG231D

技术数据

尺寸

长度 (b)	47 mm
厚度 (a)	8.5 mm
材料厚度 (g)	0.80 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 120 °C (在温度高于80 °C时, 材料表面可能有细微的改变)
-----------	---

概述

颜色	铝的颜色
型号	卡形式
材质	无硅树脂、卤素及镉
标识材料	铝

电缆标识 - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

技术数据

概述

RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	36
可打印性	直接式激光标记
设备	0831831 TOPMARK LASER
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
注意事项	该信息不适用于材料的色牢度。
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
步骤	A
测试持续时间	96 h
注意事项	该信息不适用于材料的色牢度。
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	使用电缆扎带固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

附件

附件

打印系统

激光标记 - TOPMARK LASER - 0831831



激光打标机和MARKING NOTEBOOK，采用德语操作系统和德语键盘，包括CLIP-PROJECT PROFESSIONAL软件以及安装好的驱动程序、用户手册、料仓、卡仓和230 V抽取装置

标记架

电缆标识 - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

附件

模板 - TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836

用于TOPMARK LASER的料仓



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>