

导线标记条支架 - PATG 7/15 - 1013083

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



导线标记条支架，透明，未标记，安装方式: 滑块，电缆直径范围: 22 - 30 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

为什么选择该产品

- ✓ 相应的UC-WMT ...、US-WMT ...、UCT-WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
- ✓ PATG套环是一种封闭式标记条支架
- ✓ 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
- ✓ 可以对直径为0.6 ... 50 mm的导线进行标记

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 013509
GTIN	4017918013509
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG221A

技术数据

尺寸

长度 (b)	15 mm
厚度 (a)	30 mm
电缆直径	22 mm ... 30 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-50 °C ... 80 °C
-----------	------------------

概述

颜色	透明
型号	外形

导线标记条支架 - PATG 7/15 - 1013083

技术数据

概述

材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
RoHS 标准	是
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
标记安装类型	滑块

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------