

警告标识 - US-PML-W100 (25X25) - 1014125

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

警告标识，卡，黄色/黑色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：背胶固定，直径：0 mm，标识区域大小：25 x 25 mm



为什么选择该产品

- ✓ UniSheet - 自黏式警告标签，未标记
- ✓ 适用于室内和室外应用
- ✓ 警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
- ✓ 极为柔软的增塑PVC标签，非常适合用于不平整的表面

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 786386
GTIN	4046356786386
Sales Key	BG2619

技术数据

尺寸

长度 (b)	25 mm
厚度 (a)	25 mm
高度 (c)	21.65 mm
直径	0.00 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 90 °C
建议的储存条件	23°C/50%相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。

概述

颜色	黄色/黑色
----	-------

警告标识 - US-PML-W100 (25X25) - 1014125

技术数据

概述

类型	三角形
材质	不含硅酮
标识材料	PVC
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	24
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
膜片强度	50 µm
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Reaction mass of DOTE and MOTE
------------	--------------------------------

附件

附件

标记架

模板 - TMP-US-MAG1 - 0803341



模板，适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME打印机，用于放置US卡片式材料

色带

警告标识 - US-PML-W100 (25X25) - 1014125

附件

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 0801371



色带，适用于THERMOMARK CARD，可打印产品组UCT...、US...和UM...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色