


FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 BD:1-13 - 1025317

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

插拔式连接器，位数: 13，针距: 3.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



图为10位穿墙式连接器

为什么选择该产品

- ✓ 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- ✓ 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- ✓ 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- ✓ 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
- ✓ 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 055626 516790
GTIN	4055626516790
Sales Key	AAAEAB

技术数据

尺寸

长度 [l]	20.8 mm
宽度 [w]	55.8 mm
高度 [h]	12.4 mm
间距	3.5 mm
尺寸a	42 mm

概述

产品范围	FK-MCP 1,5/...-STF
位数	13

FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 BD:1-13 - 1025317

技术数据

概述

连接方式	直插式弹簧连接
额定横截面	1.5 mm ²

套管规格

推荐压线钳	1212034 CRIMPFOX 6
不带绝缘卡套的套管，符合DIN 46228-1	接线容量：0.25 mm ² ；长度：7 mm ... 9 mm
	接线容量：0.34 mm ² ；长度：7 mm ... 9 mm
	接线容量：0.5 mm ² ；长度：8 mm ... 9 mm
	接线容量：0.75 mm ² ；长度：8 mm ... 9 mm
	接线容量：1 mm ² ；长度：8 mm ... 9 mm
	接线容量：1.5 mm ² ；长度：8 mm ... 9 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证

VDE报告，带生产监控 / EAC / cULus认证 / IEC60335-1 CB方案

防爆认证

认证详情

VDE报告，带生产监控		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
额定电压 UN	160 V		
额定电流 IN	8 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 BD:1-13 - 1025317

认证

cULus认证  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19920306	
	B
额定电压 UN	300 V
额定电流 IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	28-16

IECEE——CB方案  http://www.iecee.org/ DE1-60604-B1B2	
额定电压 UN	160 V
额定电流 IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5