


## FKC 2,5/ 2-ST-5,08 OG BD:+,- - 1026964

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

插拔式连接器，位数: 2，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 橙色，触点表面: 锡



图为10位穿墙式连接器

### 为什么选择该产品

- ✓ 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- ✓ 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- ✓ 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试
- ✓ 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 50 STK                                                                                                  |
| 最小订货量     | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN      | <br>4 055626 519753 |
| GTIN      | 4055626519753                                                                                           |
| Sales Key | AAAFAB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |          |
|--------|----------|
| 长度 [l] | 25.4 mm  |
| 宽度 [w] | 10.78 mm |
| 高度 [h] | 15 mm    |
| 间距     | 5.08 mm  |
| 尺寸a    | 5.08 mm  |

#### 概述

|      |               |
|------|---------------|
| 产品范围 | FKC 2,5/..-ST |
| 位数   | 2             |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接       |

# FKC 2,5/ 2-ST-5,08 OG BD:+, - - 1026964

## 技术数据

### 概述

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 额定横截面 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------|---------------------|

### Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

## 认证

### 认证

#### 认证

EAC / cULus认证 / IECEE——CB方案

#### 防爆认证

### 认证详情

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus认证                    |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19931011 |
|                            | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| 额定电压 UN                    | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| 额定电流IN                     | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |                 |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 26-12                                                                               | 26-12                                                                                                                                                 |                 |

|                            |                                                                                     |                                                           |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| IECEE——CB方案                |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-56062-M1-B1B2 |
|                            |                                                                                     |                                                           |                   |
| 额定电压 UN                    | 250 V                                                                               |                                                           |                   |
| 额定电流IN                     | 12 A                                                                                |                                                           |                   |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 0.2-2.5                                                                             |                                                           |                   |