

FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:+, - 1026965

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

插拔式连接器，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



图为10位穿墙式连接器

为什么选择该产品

- ✓ 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- ✓ 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- ✓ 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试
- ✓ 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 055626 519999
GTIN	4055626519999
Sales Key	AAAFAB

技术数据

尺寸

间距	5.08 mm
----	---------

概述

产品范围	FKC 2,5/..-ST
位数	3
连接方式	直插式弹簧连接
额定横截面	2.5 mm²

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
------------	---------------------

FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:+,- - 1026965

技术数据

Environmental Product Compliance

	无超标的有害物质
--	----------

认证

认证

认证

EAC / cULus认证 / IEC EE—CB方案

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流IN	10 A	10 A	
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	

IECEE—CB方案		http://www.iecee.org/	DE1-56062-M1-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流IN	12 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5		