

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于处理套管的工具，符合DIN 46228-4标准要求，0.5 mm²至2.5 mm²，配备有压力锁定装置、料仓、裁切、剥线、扭曲和压接单元。

为什么选择该产品

- ✓ 内置压力锁定装置可持续确保高品质压接
- ✓ 只需一个工具便可完成导线组装的流程步骤，可节省多达30%的时间
- ✓ 多功能压接钳，用于处理盘卷式套管（符合DIN 46228-4标准要求）
- ✓ 坚固耐用，因为使用了耐久性塑料和退火金属
- ✓ 压接钳上直接带有可视流程步骤，可简化操作



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 042381
GTIN	4055626042381
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	180 mm
厚度 (a)	31.5 mm
高度 (c)	100 mm
剥线长度	8 mm

概述

压缩	锯齿状压接
触点类型	冷压头

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

技术数据

概述

最小AWG，柔性，多股绞线	14
最大AWG，柔性，多股绞线	20
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	2.5 mm²
最小AWG	20
最大AWG	14
最大剥线长度	11 mm
重量	240 g
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	2.5 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

插头

冷压头 - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104



盘卷式包装的冷压头，0.5 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，白色，可用CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

附件

冷压头 - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105



盘卷式包装的冷压头，0.75 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，灰色，可用 CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

冷压头 - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106



盘卷式包装的冷压头，1.0 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，红色，可用 CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

冷压头 - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107



盘卷式包装的冷压头，1.5 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，黑色，可用 CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

冷压头 - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108



盘卷式包装的冷压头，2.5 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，蓝色，可用 CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条40个冷压头。

冷压头 - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163



冷压头，尺寸符合DIN 46228-4标准，带颜色编码的塑料套环，符合NF C 63-023:1994-02，用于借助CRIMPFOX (4 合1) 加工，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 蓝色，端子条数: 10，每条的插头数: 50

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

附件

冷压头 - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164



冷压头，尺寸符合DIN 46228-4标准，带颜色编码的塑料套环，符合NF C 63-023:1994-02，用于借助CRIMPFOX (4合1) 加工，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 灰色，端子条数: 10，每条的插头数: 40

标记架

模板 - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103



冷压头料仓，用于CRIMPFOX 4 IN 1，适用于接线容量0.5 mm ... 2.5 mm²带绝缘套头且长度8 mm的冷压头