


冷压头 - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



盘卷式包装的冷压头，1.0 mm²，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，红色，可用CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

RoHS

关键商业数据

包装单位	500 STK
最小订货量	500 STK
GTIN	 4 055626 043036
GTIN	4055626043036
Sales Key	BG3415

技术数据

尺寸

长度 (b)	14 mm
最大剥线长度	11 mm
套管长度	8 mm
绝缘套环内部尺寸(d)	3 mm
冷压头直径	1.5 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
套管壁厚	0.15 mm

环境条件

短期温度	120 °C
最高恒温	105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载)

概述

颜色	红色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	HB
标识材料	CU-DHP

冷压头 - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

技术数据

概述

涂层	镀锡 (镀锌)
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	HB
根据标准设计	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



认证

认证

认证

CSA / UL 认证 / cUL 认证 / cULus 认证

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
-------	---	---	---------

冷压头 - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

认证

cUL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E488001

cULus 认证



附件

附件

压接工具

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101



用于处理套管的工具，符合DIN 46228-4标准要求，0.5 mm²至2.5 mm²，配备有压力锁定装置、料仓、裁切、剥线、扭曲和压接单元。