

扭矩螺丝刀 - TSD 04 SAC - 1208429

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



力矩螺丝刀，预设力矩4 Nm，配有4 mm六角驱动头，适用M12连接器

为什么选择该产品

- ✓ SAC...螺母有很多种类，适合不同的应用场合
- ✓ TSD ... SAC扭矩螺丝刀，带预置扭矩，范围从0.2 Nm到2.5 Nm
- ✓ TSD-M...扭矩螺丝刀的扭矩可由客户定制
- ✓ TSD-M...适配器可用于不同的螺母

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 014519
GTIN	4046356014519
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG314A

技术数据

尺寸

长度 (b)	205 mm
厚度 (a)	37 mm
刀片厚度	0 mm
刀片宽度	0 mm
刀片高度	100 mm

概述

颜色	黑色
类型	六角SW4

认证

认证

扭矩螺丝刀 - TSD 04 SAC - 1208429

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

螺丝刀工具

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432



螺母，用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆，滚花直径为15 mm，用于4 mm六角驱动

工具 - SACC BIT M12-D20 - 1208445



螺母用于组装 M12 连接器组件，滚花直径为 20 mm，4 mm 六角螺栓