

压线钳 - CRIMPFOX 50R - 1212041

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，35 mm² ... 50 mm²，水平进线，WM压接

为什么选择该产品

✓ 符合人体工程学设计的手柄确保最优化的抓握，并可节省多达25%的力气



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 453912
GTIN	4046356453912
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	25 mm
高度 (c)	68 mm

概述

颜色	黑色
压缩	WM压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1
最大横截面	35 mm²
最小AWG	2
最大AWG	1
名称	压接位置2

压线钳 - CRIMPFOX 50R - 1212041

技术数据

概述

最大横截面	50 mm²
最大AWG	1
名称	压接位置3
钳口站	压接位置4
	压接位置5
重量	578 g
最小横截面	35 mm²
最大横截面	50 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧

钳口

压线钳 - CRIMPFOX 50R - 1212041

附件

备用钳口 - CRIMPFOX 50R/DIE - 1212042



备用钳口，用于 CRIMPFOX 50R