

压线钳 - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，适用于未绝缘的铜管电缆接头 (DIN 46235)，10 mm² ... 25 mm²，六角型压接

为什么选择该产品

- ✓ CRIMPFOX-RC 10 和 ...RCT 25-1完善了用于未绝缘电缆插针和绝缘电缆插针的压线钳系列
- ✓ 这种类型压线钳在压线时可节省多达25%的力量



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 454063
GTIN	4046356454063
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG3133

技术数据

尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	25 mm
高度 (c)	68 mm

概述

颜色	黑色
压缩	HEX压接
触点类型	CU 电缆插针
名称	压接位置1
最大横截面	10 mm²
最大AWG	8
外径	7.00 mm
内径	4.50 mm

压线钳 - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

技术数据

概述

名称	压接位置2
最大横截面	16 mm²
最大AWG	6
外径	8.50 mm
内径	5.50 mm
名称	压接位置3
最大横截面	25 mm²
最大AWG	4
外径	10.00 mm
内径	7.00 mm
重量	578 g
最小横截面	10 mm²
最大横截面	25 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧

压线钳 - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

附件

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE - 1212300



用于CRIMPFOX-RCT 25-1的备用钳口