

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯

为什么选择该产品

- ✓ 多种类型的钳口使其成为节省空间的通用工具，适合于所有场合
- ✓ CRIMPFOX-M压线钳的主要特征之一是压线钳钳口无需工具即可快速更换

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 452519
GTIN	4046356452519
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG313A

技术数据

尺寸

长度 (b)	234 mm
厚度 (a)	64 mm
高度 (c)	31 mm

概述

颜色	黑色
压缩	通用
重量	556 g
最小横截面	0.1 mm ²
最大横截面	50 mm ²

认证

认证

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

附件

附件

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 1212471



钳口，适用MC3连接器，水平进线，2.5 ... 6 mm²

备用钳口 - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472



钳口，适用MC4连接器，水平进线，2.5 - 6 mm²

备用钳口 - CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 1212473



钳口，适用SOLARLOK连接器，水平进线，2.5 - 6 mm²

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080



钳口，用于Crimpfox-M，适用.25 - 10 mm²的冷压头，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M 25/DIE - 1212081



钳口，用于Crimpfox-M，适用16 - 25 mm²的冷压头，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082



钳口，用于Crimpfox-M，适用35 - 50 mm²的冷压头，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 1212074



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 - 1.5 mm² 与 1.5 - 2.5 mm² (红色，蓝色)的绝缘电缆插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.1 - 0.4 mm² 与 4 - 6 mm² (淡绿色、黄色)的绝缘电缆插针，包装在产品工具箱中

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 1212078



钳口，用于Crimpfox-M，适用.75 - 2.5 mm² 不带绝缘的电缆插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 1212079



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 - 6 mm² 不带绝缘的电缆插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 1212077



钳口，用于Crimpfox-M，适用4 - 10 mm² 不带绝缘的电缆插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 1212083



钳口，用于Crimpfox-M，适用.1 - 1 mm² 不带绝缘的滑插式套管，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 1212084



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 - 2.5 mm² 不带绝缘的滑插式套管

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 1212085



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 - 6 mm² 不带绝缘的滑插式套管，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 ... 4 mm²的车削插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M TC 10/DIE - 1212076



钳口，用于Crimpfox-M，适用6 - 10 mm²的车削插针，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 1212087



钳口，用于Crimpfox-M，适用同轴连接器：RG 174, RG 179 / BNC / TNC，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 1212088



钳口，用于Crimpfox-M，适用同轴连接器(BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71,包装在产品工具箱中

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 1212089



钳口，用于Crimpfox-M，适用同轴连接器：CATV RG 6,59，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 1212090



钳口，用于Crimpfox-M，适用RJ45连接器，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 1212091



钳口，用于Crimpfox-M，适用RJ11连接器，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用0.1 - 0.4 mm² 与 4 - 6 mm² (淡绿色，黄色)的热缩接头，包装在产品工具箱中

备用钳口 - CRIMPFOX-M FO/DIE - 1212086



钳口，用于Crimpfox-M，适用同轴/光纤连接器：ST/ SC/ SMA/ SMB/ SFR/ 包装在产品工具箱中

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - 1212741



钳口，用于CRIMPFOX-M，用于未绝缘滑插式套管

备用钳口 - CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - 1212742



钳口，用于CRIMPFOX-M，用于未绝缘滑插式套管

备用钳口 - CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 1212743



钳口，用于CRIMPFOX-M，用于未绝缘滑插式套管

备用钳口 - CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - 1212744



钳口，用于CRIMPFOX-M，用于未绝缘电缆插针

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-4/DIE - 1212745



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-5/DIE - 1212746



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-6/DIE - 1212747



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-7/DIE - 1212748



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-8/DIE - 1212749



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-9/DIE - 1212750



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 1212751



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-11/DIE - 1212752



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M CX-12/DIE - 1212753



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用于同轴插拔式连接

备用钳口 - CRIMPFOX-M HS/DIE - 1219092



钳口，用于CRIMPFOX-M，适用0.5 - 1.5 mm² 与 1.5 - 2.5 mm² (红色、蓝色)的热缩接头，包装在产品工具箱中