

压线钳 - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，适用于CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...车削插针，4处压接模口，不可解锁的压力锁装置，水平进线，包括定位工具

为什么选择该产品

- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 压线钳，用于处理车削插针
- ✓ 内置的定位块确保了插针在钳口内的精确定位



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 454018
GTIN	4046356454018
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3135

技术数据

尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	25 mm
高度 (c)	68 mm

概述

颜色	黑色
压缩	方型压接
触点类型	车削插针
名称	压接位置1
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	1 mm ²

压线钳 - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113

技术数据

概述

最小AWG	26
最大AWG	18
名称	压接位置2
最大横截面	1.5 mm²
最大AWG	16
名称	压接位置3
最大横截面	2.5 mm²
最大AWG	14
钳口站	压接位置4
最大横截面	4 mm²
最大AWG	12
重量	638 g
最小横截面	0.14 mm²
最大横截面	4 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

压线钳 - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113

附件

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-TC 4/DIE - 1212295



用于CRIMPFOX-TC 4的备用钳口