

剥线设备 - WF 1000 - 1212149

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



剥线设备内置图形显示，适用电缆最大直径6 mm，230 V

为什么选择该产品

- ✓ 夹紧力自动调整为所需的拔出力
- ✓ 紧凑型剥线设备，用于自动对横截面为0.08至6 mm²的导线进行剥线
- ✓ 除了标准绝缘外，还可对带特殊绝缘层的导线进行剥线，如PTFE和硅胶
- ✓ 从而避免了在敏感的绝缘层上产生压力点
- ✓ 通过旋转按钮可逐个调节剥线尺寸，且在大屏幕上显示
- ✓ 也可以对直径最大为6 mm的多芯电缆进行剥线
- ✓ 支持部分剥线

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 457026
GTIN	4046356457026
Sales Key	BG3221

技术数据

尺寸

长度 (b)	363 mm
厚度 (a)	141 mm
高度 (c)	221 mm
直径，进线口	6 mm

概述

功耗	160 VA
最大吞吐量	6
最小横截面	0.08 mm ²

剥线设备 - WF 1000 - 1212149

技术数据

概述

最大横截面	6 mm²
最小剥线长度	2 mm
最大剥线长度	20 mm
剥线长度下限	2 mm
剥线长度上限	20 mm
重量	9.5 kg
最小横截面	0.08 mm²
最大横截面	6 mm²

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 25 ；
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	---	--------------------------

附件

附件

刀具

备用刀具 - WF 1000/SB - 1212279



备用切线刀，用于剥线机

安装材料

剥线设备 - WF 1000 - 1212149

附件

备用固定钳 - WF 1000/CJ - 1212415



用于剥线机的备用钳口

操作笔

附件 - WF 1000/TR - 1212416



用于剥线机的开启按键扳手

标记架

附件 - WF 1000/COV - 1212417



剥线设备的废料斗