

备用钳口 - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于压接的机械 CF 500，适用引脚直径为 2.5 和 4.0mm 的车削插针 (CK 2.5 ... CK 4.0) 0.14 ... 4 mm²

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 449816
GTIN	4046356449816
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG323Z

技术数据

尺寸

电缆直径	0.5 mm ... 2.4 mm
------	-------------------

概述

压缩	方型压接
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	4 mm ²
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	4 mm ²

认证

认证

认证

EAC

备用钳口 - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

认证

防爆认证

认证详情

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01549

附件

附件

盖板

端板 - CF 500/COV RCI - 1212255



压接机 CF 500 保护盖，适用于绝缘电缆端头 0.14 - 6 mm² (RCI 1.5/6) 和车削插针 0.14 - 4 mm² (TC 4)