

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯，最大插芯横截面达120 mm²

为什么选择该产品

- ✓ 提供很多不同种类的钳口
- ✓ 机械驱动系统保证所需的力为最小
- ✓ 可折叠的钳口支架意味着钳口可以很快更换

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 454643
GTIN	4046356454643
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG313A

技术数据

尺寸

长度 (b)	430 mm
厚度 (a)	130 mm
高度 (c)	65 mm

概述

颜色	黑色
压缩	通用
重量	2000 g
最小横截面	6 mm ²
最大横截面	120 mm ²

认证

认证

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE - 1212335



钳口（上部），用于CRIMPFOX-C120，用于70 mm²的冷压头(DIN 46228)，梯形压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE - 1212336



钳口（上部），用于CRIMPFOX-C120，用于95 mm²的冷压头(DIN 46228)，梯形压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE - 1212337



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用50 mm²的冷压头(DIN 46228)，梯形压接

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE - 1212338



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用70 mm²的冷压头(DIN 46228)，梯形压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - 1212339



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用95 mm²的冷压头(DIN 46228)，梯形压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE - 1212327



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用绝缘电缆插针10 mm²，椭圆压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE - 1212328



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用绝缘电缆插针16 mm²，椭圆压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - 1212329



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用绝缘电缆插针25 mm²，椭圆压接

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE - 1212330



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用绝缘电缆插针35 mm²，椭圆压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE - 1212331



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 6 ... 70 mm²，锯齿状压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE - 1212332



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 10 + 16 + 25 + 35 mm²，锯齿状压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - 1212333



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 6 + 50 mm²，锯齿状压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE - 1212334



钳口（下部），用于CRIMPFOX-C120，适用不带绝缘的电缆插针 (DIN 46234) 10 + 70 mm²，锯齿状压接

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE - 1212320



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用铜质冷压头1635 mm²，WM压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE - 1212321



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用铜质冷压头50 mm²，WM压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - 1212319



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用铜质冷压头70 mm²，WM压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE - 1212322



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用铜质冷压头95 mm²，WM压接

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE - 1212323



钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用铜质冷压头120 mm²，WM压接

压线钳 - CRIMPFOX-C120 - 1212318

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - 1212324



预制圆形钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用25 + 50 mm²分段电缆

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - 1212325



预制圆形钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用35 + 70 mm²分段电缆

备用钳口 - CRIMPFOX-C120 R95/DIE - 1212326



预制圆形钳口（一对），用于CRIMPFOX-C120，适用95 mm²分段电缆