

压线钳 - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压接设备，适用不带绝缘套管的电缆插针，0.5 ... 6 mm²，锯齿状压接

为什么选择该产品

- ✔ 结构设计紧凑轻巧
- ✔ 符合人体工程学设计的手柄确保最优化的抓握，并能在工作时避免疲劳
- ✔ 压线钳，用于不带绝缘套管的电缆插针
- ✔ 结构设计紧凑轻巧
- ✔ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✔ 可解除锁定的压力锁定装置
- ✔ 水平导线进线口
- ✔ 稳定的高压接质量



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857598
GTIN	4046356857598
Sales Key	BG3133

技术数据

尺寸

长度 (b)	198 mm
厚度 (a)	18 mm
高度 (c)	59 mm

概述

颜色	黑色
压缩	锯齿状压接
触点类型	非绝缘电缆插针

压线钳 - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

技术数据

概述

名称	压接位置1
最小横截面	0.35 mm²
最大横截面	2.5 mm²
最小AWG	22
最大AWG	14
名称	压接位置2
最小横截面	4 mm²
最大横截面	6 mm²
最小AWG	12
最大AWG	10
重量	350 g
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	6 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



备用回动弹簧

