

压线钳 - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于对称型绝缘DIN电缆插针，0.5 mm² ... 6.0 mm² (红色、蓝色、黄色)，三个标识钳口站，可解锁的压力锁紧装置，水平进线

为什么选择该产品

- ✓ 压线钳，用于电缆插针和连接器
- ✓ 只有当所施加的握力达到一定值时才会解锁，因此能确保施加足够的握力。
- ✓ 采用颜色编码的钳口可清晰标示出横截面大小。
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857888
GTIN	4046356857888
Sales Key	BG3132

技术数据

尺寸

长度 (b)	204 mm
厚度 (a)	22 mm
高度 (c)	76 mm

概述

颜色	黑色
压缩	椭圆形压接
触点类型	绝缘电缆插针
名称	压接位置1
最小横截面	0.5 mm ²
最大横截面	1.5 mm ²

压线钳 - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

技术数据

概述

最小AWG	20
最大AWG	16
名称	压接位置2
最小横截面	1.5 mm²
最大横截面	2.5 mm²
最小AWG	16
最大AWG	14
名称	压接位置3
最小横截面	4 mm²
最大横截面	6 mm²
最小AWG	12
最大AWG	10
重量	578 g
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	6 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

压线钳 - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

附件

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧