

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm² ... 6 mm²的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

为什么选择该产品

- ✓ 符合人体工程学的手柄设计可确保舒适、不易疲劳的操作
- ✓ 手柄宽度特别小，极易抓握
- ✓ 钳头上有牢固的塑料盖罩，可防止工具掉落时受损
- ✓ 优化的杠杆设计，最高可节省30%的驱动力
- ✓ 压力锁可确保持续的高品质压接



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 212685
GTIN	4055626212685
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	180 mm
厚度 (a)	70 mm

概述

颜色	黑色
压缩	HEX压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1
最小横截面	0.14 mm²
最大横截面	6 mm²

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

技术数据

概述

最小AWG	26
最大AWG	10
重量	380 g
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	6 mm ²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



备用回动弹簧