

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

为什么选择该产品

- ✓ 符合人体工程学的手柄设计可确保舒适、不易疲劳的操作
- ✓ 手柄宽度特别小，极易抓握
- ✓ 钳头上有牢固的塑料盖罩，可防止工具掉落时受损
- ✓ 优化的杠杆设计，最高可节省30%的驱动力
- ✓ 压力锁可确保持续的高品质压接



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 212623
GTIN	4055626212623
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	180 mm
厚度 (a)	70 mm

概述

颜色	黑色
压缩	方型压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	10 mm ²

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

技术数据

概述

最小AWG	26
最大AWG	8
重量	380 g
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	10 mm ²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



备用回动弹簧