

网络电缆 - VS-IP20-IP20-94B-LI/1,5 - 1401445

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



预制以太网电缆，屏蔽，4对，26 AWG柔性绞线（7芯），RAL 5021（水蓝），RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20，直连线，长度：1.5 m

RoHS

Ethernet

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 557085
GTIN	4046356557085
Sales Key	ABNAAI

技术数据

机械特性

位数	8
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 750
电缆直径	6.40 mm
电缆出口	直头
电缆结构	4x2xAWG26/7; S/FTP
电缆长度	1.5 m
保护等级	IP20
出线口编号	1

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 60 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 60 °C (电缆，活动式安装)
保护等级	IP20

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V2
外护套，材料	PUR

网络电缆 - VS-IP20-IP20-94B-LI/1,5 - 1401445

技术数据

材料数据

外护套，颜色	水蓝 RAL 5021
--------	-------------

电气特性

位数	8
污染等级	2

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

