

尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3 - 1402510

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EtherCAT® 接插电缆，屏蔽，星绞四线组，AWG 22柔性（7线制），绿色，RJ45插头/IP20，直式，转换成 RJ45 插头/IP20，直式，长度：0.3 m

EtherCAT® 接插电缆



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 622295
GTIN	4046356622295
Sales Key	ABNAAP

技术数据

尺寸

电缆长度	0.3 m
------	-------

环境条件

保护等级	IP20
------	------

一般数据

位数	4
额定电压(III/3)	72 V (DC)

顶部1特征

颜色	黑色
材料 (组件)	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PA (插芯)
	PA (外壳)
插 / 拔周期	≥ 750
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C

尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3 - 1402510

技术数据

顶部2特征

颜色	黑色
材料 (组件)	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PA (插芯)
	PA (外壳)
插 / 拔周期	≥ 750
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C

电缆

电缆类型	EtherCAT®
电缆类型 (缩写)	93G
UL AWM形式	21694
信号类型/分类	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
电缆结构	1x4xAWG22/7; SF/TQ
导线横截面	4x 0.34 mm²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.55 mm
电线颜色	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
总绞线	星绞四线组
屏蔽	铝箔涂层, 镀锡铜屏蔽网
光缆屏蔽盖板	85 %
外护套, 颜色	绿色RAL 6018
外部护套厚度	大约 0.9 mm
电缆外径 D	6.5 mm ±0.2 mm
最小弯曲半径, 固定安装	3 x D
最小弯曲半径, 活动安装	7 x D
电缆重量	67 kg/km
外护套, 材料	PVC
材料, 内护套	PVC
导线绝缘材料	PE
导线材料	镀锡铜绞线
绝缘电阻	≥ 500 MΩ*km
回路电阻	≤ (每千米)
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (100 MHz)
信号速度	0.66 c
信号运行时间	5.3 ns/m
耦合电阻	≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz)
电缆标称电压	600 V
线芯测试电压 / 线芯	2000 V (50Hz, 1min)
线芯测试电压 / 屏蔽	2000 V (50Hz, 1min)

尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3 - 1402510

技术数据

电缆


阻燃	符合UL 1685 (CSA FT 4)
阻油性	一定程度上可防油
其它防护功能	防紫外线 符合UL 1581，第1200部分
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C (电缆，固定式安装)
	-40 °C ... 70 °C (电缆，活动式安装)
环境温度 (安装)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-50 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

接线容量




电路图



EtherCAT® [93G]

尺寸图



RJ45连接器，IP20

认证

认证

认证

EAC

尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3 - 1402510

认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	---	---------