

连接器 - SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - 1403580

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



连接器，以太网/PROFINET，4-芯，屏蔽，插头 直头 M12，D编码，螺钉连接，螺圈材料: 不锈钢1.4404，电缆密封 M16，电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

如图，但为b编码

为什么选择该产品

- ✓ 防护等级高，能在现场安全使用
- ✓ 灵活：插拔式连接器，可灵活地进行现场安装
- ✓ 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术
- ✓ 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 659512
GTIN	4046356659512
Sales Key	BF2CBA

技术数据

尺寸

直径外壳	20 mm
长度	62 mm
光纤外径	5.5 mm ... 8.6 mm
保护层剥线长度	35 mm
单根电线的剥线长度	5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)
保护等级	IP65
	IP67
	IP69K

连接器 - SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - 1403580

技术数据

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	60 V DC
	48 V AC
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	D - 数据
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
信号类型/分类	以太网/PROFINET
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带冷压头)
	0.14 mm² ... 0.75 mm² (带套管)
	0.25 mm² ... 0.75 mm² (刚性)
AWG导线横截面	24 ... 18 (不带冷压头)
	26 ... 20 (带套管)
插 / 拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈)
	0.2 Nm (螺钉接线端子)
	0.8 Nm ... 1 Nm (压紧螺母, 带外壳套, 4 mm ... 8 mm 电缆外径)
	1 Nm ... 1.4 Nm (压紧螺母, 带外壳套, 8 mm ... 12 mm 电缆外径)
紧固扭矩	插头尽可能旋入插头外壳
组装说明	连接导线时可以使用冷压头, 或者不使用冷压头

材料

阻燃等级, 符合UL 94	HB
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
夹具本体材料	高级钢
螺圈材料	不锈钢1.4404
密封材料	FKM

标准和规范


标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	HB

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

连接器 - SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - 1403580

产品图




M12针式连接器引脚分配，4芯，D编码，插头侧



线缆连接侧M12 (螺钉接线)

尺寸图



针式，M12 x 1，直头，屏蔽

附件

附件

保护盖

密封盖 - PROT-M12 FS - 1560251



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12连接位

剥线工具

剥线工具 - WIREFOX SAC - 1212623



剥线钳，用于不含卤素的传感器/执行器电缆（SAC电缆），带PUR和PVC绝缘层，直径Ø从4.4至7 mm，剥线长度任意

压接工具

连接器 - SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - 1403580

附件

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 6 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

插头

冷压头 - A 0,25- 5 - 3202465



冷压头，套管长度: 5 mm，长度: 5 mm，颜色: 银色

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作工具，用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，2件式夹具，带防滑手柄

剥线工具 - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



剥线工具，用于对屏蔽电缆进行多层剥线