

外壳 - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B6，带单锁扣，标识材料: PA，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 74 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M32，保护盖: 是，标准

产品描述

一个螺钉连接开口已闭合，但可以使用螺丝刀打开

为什么选择该产品

- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 776868
GTIN	4046356776868
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	74 mm
宽度	57 mm
长度	84 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
---------------	------

外壳 - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

技术数据

环境条件

外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M
尺寸	B6
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M32
保护盖	是
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
保护盖板材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
连接	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

外壳 - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



HEAVYCON EVO 铰接式保护盖，B6系列，用于EVO塑料基座支撑元件，IP65，PA

保护盖 - HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



HEAVYCON EVO 铰接式保护盖，B6系列，用于EVO塑料基座支撑元件，IP65，PA

全螺钉连接

外壳 - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

附件

电缆密封 - HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



塑料螺钉连接，最大至5 bar，螺纹长度：10 mm，电缆直径：12 - 21 mm，WAF 36，螺钉连接：M32

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

减量适配器

变径 - REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

变径 - REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

外壳锁销

单锁扣 - HC-B06-SL-PLBK - 1407697



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO外壳B6型，PA

密封

外壳 - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

附件

垫圈 - HC-B06-SP-RBK - 1407706



密封圈，适用HEAVYCON EVO B6系列底座外壳

用于电缆螺钉密封的插头

盖板 - HC-K-BS-M32-BK - 1410754



盖帽，塑料，尺寸：M32

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm