

外壳 - HC-HPR-B16-HHWH-1STM32-EM-BK - 1411058

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B16插头外壳，HPR系列，带螺钉锁紧，带M32螺纹，水平出线，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

为什么选择该产品

✓ 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 921596
GTIN	4046356921596
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	110.5 mm
宽度	59.2 mm
长度	166.2 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B16、BB32、BBB40、D40、DD72、HS6、M、K
尺寸	B16
外壳类型	插头外壳

外壳 - HC-HPR-B16-HHWH-1STM32-EM-BK - 1411058

技术数据

概述


颜色	黑色
锁定类型	带螺钉锁紧装置
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M32
外壳材料	铝模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
固定螺钉材料	高级钢
组装说明	M6锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（SW10），拧紧扭矩：4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证
GL / EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-B16-HHWH-1STM32-EM-BK - 1411058

认证

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



金属电缆接头, 耐受5个大气压力, 螺纹长度: 8 mm, 电缆直径: 19-27mm, WAF 43, 螺纹连接: M32

外壳 - HC-HPR-B16-HHWH-1STM32-EM-BK - 1411058

附件

电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 14 mm ... 21 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

电缆密封 - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162



带固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度: 8 Mm，电缆密封区域: 18 - 27 mm，夹紧区域: 19 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接: M32

电缆密封 - HC-M-KV-T-M32 - 1646201



带电缆弯折保护和固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度: 8 Mm，电缆密封区域: 18 - 27 mm，夹紧区域: 20 - 30 mm，SW 40，螺丝钉连接: M32

减量适配器

变径 - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637



变径接头，金属，M32转M25，包括O形圈

扩展适配器

变径 - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682



变径，M32转M40，包括O型圈

用于电缆螺钉密封的插头

外壳 - HC-HPR-B16-HHWH-1STM32-EM-BK - 1411058

附件

塑料旋入式封盖 - HC-M-BS-M32 - 1645862



盖板，金属，尺寸：M32