

## 电缆密封 - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 30 mm ... 36 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M50 x 1.5，颜色: 银灰色 RAL 7001

### 为什么选择该产品

✓ 塑料材料符合UL 746C f1

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 922616 |
| GTIN      | 4046356922616                                                                                           |
| Sales Key | BF7DCX                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 长度       | 71 mm                        |
| 接合螺母扳手规格 | 60 mm                        |
| 扳手规格，支架  | 60 mm                        |
| 六边形角度尺寸  | 67.7 mm                      |
| 连接螺纹长度   | 18 mm                        |
| 穿板孔直径    | 50.1 mm ... 50.3 mm          |
| 电缆外径     | 30 mm ... 36 mm              |
|          | 30 mm ... 38 mm (用于UL 514 B) |

#### 环境条件

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 保护等级      | IP68 (5 bar / 0.5 h)   |
|           | IP66                   |
| 环境温度 (运行) | -20 °C ... 100 °C (静态) |

#### 概述

电缆密封 - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

技术数据

概述

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 导线数          | 1                                              |
| 螺钉连接材料       | PA                                             |
| 电缆密封材料       | 氯丁 ( 二烯 ) 橡胶                                   |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2                                             |
|              | V2 (外壳)                                        |
| 屏蔽           | 无                                              |
| 连接侧螺纹类型      | M50 x 1.5                                      |
| 扭矩           | 8 Nm (接头螺母: EN 62444)                          |
|              | 8 Nm (支持: EN 62444)                            |
|              | 20 Nm (用于UL514 B : 接头螺母)                       |
| 颜色           | 银灰色RAL 7001                                    |
| 冲击类别         | 4                                              |
| 固线夹的操作       | A                                              |
| 组装说明         | 1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母 |
| 制造厂家         | BIMED                                          |
| 制造商分配        | BM-09                                          |

标准和规范


|              |     |
|--------------|-----|
| 无卤素          | 否   |
| 连接符合标准       | CSA |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2  |

Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

产品图

尺寸图



认证

认证

## 电缆密封 - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

### 认证

认证

CSA / VDE Zeichengenehmigung / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

防爆认证

### 认证详情

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CSA                    |    | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>                                                                   | 115116   |
| VDE Zeichengenehmigung |    | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40024418 |
| UL Listed              |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>                                                     | E199260  |
| cUL Listed             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>                                                     | E199260  |
| cULus Listed           |  |                                                                                                                                                                                                           |          |

### 附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 35X35 RD - 1421865



堵头, PA, 颜色: 红色

扁平螺母

## 电缆密封 - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

### 附件

埋头螺母 - A-INL-M50-P-GY - 1411211



埋头螺母，PA，线程 M50 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>