

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 深黑 RAL 9005

为什么选择该产品

✓ 塑料材料符合UL 746C f1

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 922685
GTIN	4046356922685
Sales Key	BF7DCX

技术数据

尺寸

长度	50 mm
接合螺母扳手规格	36 mm
扳手规格，支架	36 mm
六边形角度尺寸	40.9 mm
连接螺纹长度	10 mm
穿板孔直径	32.1 mm ... 32.3 mm
电缆外径	15 mm ... 21 mm
	16 mm ... 21 mm (用于UL 514 B)

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C (静态)

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

技术数据

概述

导线数	1
螺钉连接材料	PA
电缆密封材料	氯丁 (二烯) 橡胶
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
	V2 (外壳)
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M32 x 1.5
扭矩	5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	5 Nm (支持: EN 62444)
	8 Nm (用于UL514 B : 接头螺母)
颜色	深黑RAL 9005
冲击类别	4
固线夹的操作	A
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
制造厂家	BIMED
制造商分配	BM-EN-24

标准和规范


无卤素	否
连接符合标准	CSA
阻燃等级 , 符合UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

认证

认证

CSA / UL Listed / VDE Zeichengenehmigung

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40024424

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



堵头，PA，颜色: 红色

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M32-P-BK - 1411217



埋头螺母，PA，线程 M32 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

