

电缆密封 - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



塑料螺钉连接，IP68，耐受最高5 bar压力，螺纹长度：8 mm，电缆直径：5 - 13 mm，WAF 24，螺钉连接：M20

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 914123
GTIN	4046356914123
Sales Key	BF7DCX

技术数据

尺寸

长度	28 mm
接合螺母扳手规格	24 mm
扳手规格，支架	24 mm
六边形角度尺寸	26.5 mm
连接螺纹长度	8 mm
电缆外径	5 mm ... 13 mm

环境条件

保护等级	IP68 (至5 bar)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

概述

螺钉连接类型	M20
导线数	1
螺钉连接材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
屏蔽	无

电缆密封 - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

技术数据

概述

连接侧螺纹类型	M20 x 1.5
扭矩	2.7 Nm (接头螺母)
	2.7 Nm (支持)
颜色	深黑RAL 9005

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证
EAC / UL认证 / cUL认证 / cULus认证

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

电缆密封 - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

认证

UL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E326410

cUL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E326410

cULus 认证



附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 9X16 RD - 1400259



堵头, PA, 颜色: 红色

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M20-P-BK - 1411215



埋头螺母, PA, 线程 M20 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005