

外壳 - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B24面板安装底座，带单锁扣，带塑料保护盖，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 927505
GTIN	4046356927505
海关税则号	8536901900
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	30.5 mm
宽度	53 mm
长度	140.5 mm
开口长度	113 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、M系列插芯
------	-------------------------------

外壳 - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330

技术数据


概述

尺寸	B24
外壳类型	面板安装底座
颜色	灰色铝
锁定类型	带单锁扣
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装螺钉)
螺钉连接	无
保护盖	是
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	聚酰胺
保护盖板材料	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图



认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

外壳锁销

备用部件 - HC-STA-B24-SL-PLBK - 1412885



单锁扣，适合B24外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

密封

扁平密封 - HC-B24-SG-CBK - 1411486



备用扁平密封圈，用于HEAVYCON面板安装底座，HC-STA....AL，B24型，可导电

垫圈 - HC-B24-SP-CBK - 1411482



异形垫圈，用于B24型HEAVYCON EVO基座支撑元件，可导电