

电缆密封 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EVO塑料电缆密封件，带卡口式连接，用于D系列外壳，M25尺寸，电缆直径：9 ... 17 mm。

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 929226
GTIN	4046356929226
Sales Key	BF7AAG

技术数据

尺寸

接合螺母扳手规格	26 mm
电缆外径	9 mm ... 17 mm

环境条件

保护等级	IP66
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

概述

螺钉连接类型	M25
导线数	1
标识材料	PA
螺钉连接材料	PA
压力螺钉材料	PA
密封材料	NBR
电缆密封材料	NBR
阻燃等级，符合UL 94	V0 / V2
屏蔽	无

电缆密封 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

技术数据

概述

接合螺母紧固扭矩	5.00 Nm
颜色	黑色
组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0 / V2
--------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

电缆密封 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

附件

波纹管螺纹接头

波纹管接头 - WP-GR HF CTA M25 BK - 3241221



波纹管接头，带M25内螺纹，直头，黑色，IP66，用于将波纹管连接到HEAVYCON EVO塑料电缆密封或者ADVANCE塑料外壳上。