

适配器 - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EVO塑料适配器，带卡口式连接，用于EVO外壳D系列，适用于M25螺钉连接。

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 929233
GTIN	4046356929233
Sales Key	BF7AAG

技术数据

环境条件

保护等级	IP66 (DIN IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

螺钉连接类型	M25
标识材料	PA
外壳材料	PA
密封材料	NBR
阻燃等级，符合UL 94	V2
密封侧螺纹类型	M25
颜色	黑色

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

适配器 - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

适配器 - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

附件

电缆密封 - G-INS-M25-L68N-PNES-BK - 1424482



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 13 mm ... 18 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 黑色