

## 外壳 - HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - 1412099

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B24, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝, 耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 高度: 76 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 1x M40, 标准



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 060200 |
| GTIN      | 4055626060200                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 高度 | 76 mm  |
| 宽度 | 44 mm  |
| 长度 | 120 mm |

#### 环境条件

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP )   | IP66              |
|                 | IP67              |
| 外壳保护等级 ( NEMA ) | 4 (UL 50e)        |
|                 | 4X (UL 50e)       |
|                 | 12 (UL 50e)       |
| 环境温度 ( 运行 )     | -40 °C ... 125 °C |

#### 概述

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 注意事项 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 尺寸   | B24                                   |

# 外壳 - HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - 1412099

## 技术数据

### 概述


|        |         |
|--------|---------|
| 外壳类型   | 插头外壳    |
| 颜色     | 灰色铝     |
| 锁定类型   | 适用双锁扣   |
| 出线口编号  | 1       |
| 电缆出口   | 直头      |
| 螺钉连接   | 无       |
| 螺钉连接类型 | 1x M40  |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

尺寸图



### 尺寸图

## 认证

### 认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

### 认证详情

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

## 外壳 - HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - 1412099

### 认证

UL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

cUL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

cULus 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

### 附件

#### 附件

#### 保护盖

保护盖 - HC-B24-HCLWD-PLR-BK - 1414640



保护盖 B24，带双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm

### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

电缆密封 - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 19 mm ... 27 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

## 外壳 - HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - 1412099

### 附件

---

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>