

## 外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL - 1412882

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B24，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 68 mm，电缆密封: 无，支持: 是，2x M32，保护盖: 是，标准

### 为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 055626 061313 |
| GTIN      | 4055626061313                                                                                           |
| 海关税则号     | 8538900000                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 高度 | 68 mm  |
| 宽度 | 57 mm  |
| 长度 | 144 mm |

#### 环境条件

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP ) | IP66              |
|               | IP67              |
| 环境温度 ( 运行 )   | -40 °C ... 125 °C |

#### 概述

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 注意事项 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 尺寸   | B24                                   |
| 外壳类型 | 面板式安装底座外壳                             |

外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL - 1412882

技术数据

概述

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 颜色     | 灰色铝                       |
| 锁定类型   | 带单锁扣                      |
| 出线口编号  | 2                         |
| 电缆出口   | 水平                        |
| 螺钉连接   | 无                         |
| 螺钉连接类型 | 2x M32                    |
| 保护盖    | 是                         |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水                   |
| 外壳表面材料 | 无镀层                       |
| 密封材料   | NBR，导电                    |
| 材料锁扣   | PA                        |
| 保护盖板材料 | PA                        |
| 组装说明   | 一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。 |

Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

附件

附件

## 外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL - 1412882

### 附件

#### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 15 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 14 mm ... 21 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

### 外壳锁销

备用部件 - HC-STA-B24-SL-PLBK - 1412885



单锁扣，适合B24外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

### 密封

垫圈 - HC-B24-SP-CBK - 1411482



异形垫圈，用于B24型HEAVYCON EVO基座支撑元件，可导电