

外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - 1412883

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B24，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 68 mm，电缆密封: 无，支持: 是，2x Pg21，保护盖: 是，标准

为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 061320
GTIN	4055626061320
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	68 mm
宽度	57 mm
长度	144 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
尺寸	B24
外壳类型	面板式安装底座外壳

外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - 1412883

技术数据

概述

颜色	灰色铝
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x Pg21
保护盖	是
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	PA
保护盖板材料	PA
组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

外壳 - HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - 1412883

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg21, 颜色: 银色, 带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: Pg21, 颜色: 银色, 带O型圈

外壳锁销

备用部件 - HC-STA-B24-SL-PLBK - 1412885



单锁扣, 适合B24外壳, HC-EVO....AL和HC-STA....AL

密封

垫圈 - HC-B24-SP-CBK - 1411482



异形垫圈, 用于B24型HEAVYCON EVO基座支撑元件, 可导电