

外壳 - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON ADVANCE B24型插头外壳，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高93.7 mm，1 x M40螺纹，水平出线，不带涂层，电导密封（电磁兼容）



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 030463
GTIN	4055626030463
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APH

技术数据

尺寸

高度	93.7 mm
宽度	57 mm
长度	152 mm
开口长度	112 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP68 (0.2 bar/24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

外壳 - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

技术数据


概述

注意事项	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
尺寸	B24
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	螺钉紧固
扭矩	3 Nm (卡销)
固定螺钉	M6 (螺钉头：6mm外六角螺钉)
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M40
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	高级钢
组装说明	为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能，两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。
连接	为保证最佳的屏蔽，必须除去控制柜面板上密封圈区域内的所有粉末涂层。锁紧螺钉的紧固扭矩：3 Nm。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图



- 安装开口
- 1) 使用M4螺钉时
 - 2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20，M4)

认证

认证

外壳 - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 1690765



保护盖 B24，锁紧装置，保护盖板材料: PA，高度: 31.2 mm，开槽连接块: 无，带绳链，保留索孔直径: 4 mm

外壳 - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

附件

保护盖 - HC-B 24-TMS-SD-IP65 - 1690804



HEAVYCON ADVANCE B24 IP65保护盖，用于设备装侧，带螺钉锁紧装置，带保护绳索，保护绳索孔径3：3 mm

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 1411128



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：8 mm，可连接电缆直径：27 ... 34 mm，WAF 50，螺纹连接：M40

电缆密封 - HC-EMV-KV-M40(19-28) - 1690545



EMC电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：15mm，可连接电缆直径：19.0-28.0mm，WAF 45，螺纹连接：M40

安装材料

螺栓 - HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



备用紧固螺钉，M6，不锈钢，适用于HEAVYCON-ADVANCE外壳，HC-B...TMS...EEE设计，5 mm内六角螺钉

已标记的设备标识

外壳 - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

附件

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

螺丝刀工具

螺丝刀 - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



螺丝刀头，六角球头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：六角5 x 89 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173标准的手柄

螺丝刀 - SF-M BH - 1212070



可换头螺丝刀，带1/4"快速安装卡盘，手柄长119 mm，两件式手柄，带防滑把手，适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头，有磁性

面板安装法兰

安装法兰 - HC-B-AF - 1686533



带螺钉锁紧装置的 HEAVYCON ADVANCE TMS 外壳的面板安装法兰。

安装法兰 - HC-B-AF-SET - 1604638



用于螺钉锁紧装置的穿板式安装法兰套件，包括2个面板安装法兰，及4个自攻螺钉（M4，Torx®）和4个扇形垫圈。