

总线系统连接器 - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



总线系统连接器, PROFIBUS DP (12 Mbps), 2-芯, 无卤素, 屏蔽, 孔式 直头 M12 SPEEDCON, B编码, 快速免剥线连接, 螺圈材料: 锌铸, 镀镍, 电缆外径 5 mm ... 9.7 mm

为什么选择该产品

- ✓ 防护等级高, 能在现场安全使用
- ✓ 灵活: 插拔式连接器, 可灵活地进行现场安装
- ✓ 绝缘层位移连接: 创新省时的安装方式, 无需剥线
- ✓ 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
- ✓ 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装, 节省时间



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 013145
GTIN	4055626013145
Sales Key	BF2CDC

技术数据

尺寸

接合螺母扳手规格	15 mm
直径外壳	19 mm
长度	57 mm
光纤外径	5 mm ... 9.7 mm
保护层剥线长度	≥ 80 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 50 °C
保护等级	IP65
	IP67

总线系统连接器 - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

技术数据

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	48 V AC
	60 V DC
位数	2
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	B - 反向
标准/规范	M12 针式插头连接器 符合IEC 61076-2-101
信号类型/分类	PROFIBUS DP , 12 Mbps
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	快速免剥线连接
导线横截面	0.25 mm² ... 0.75 mm² (柔性导线)
	0.14 mm² ... 0.5 mm² (刚性)
AWG导线横截面	24 ... 18 (柔性导线)
	26 ... 20 (刚性)
线径包括绝缘层	1 mm ... 2 mm (连接 PROFIBUS 电缆最大为 2.6 mm)
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率	10
缆线绝缘材料	PVC/PE/PP/橡胶
每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径	2 - 6级
插 / 拔周期	≥ 100
扭矩	M12 螺圈
	5 Nm (压紧螺母)

材料

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
夹具本体材料	压铸, 镀镍
螺圈材料	压铸, 镀镍
密封材料	NBR
标准/规范	PA 6.6: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	符合IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
------------	----------------------


总线系统连接器 - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

技术数据

Environmental Product Compliance


	无超标的有害物质
--	----------

产品图



M12孔式连接器引脚分配，5芯，B编码，插座侧

M12 x 1 直头孔式，屏蔽



认证

认证	
EAC	
防爆认证	
认证详情	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

附件

- 附件
- 保护盖

总线系统连接器 - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

附件

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



剥线工具

剥线工具 - WIREFOX-D 40 - 1212161



剥线工具，用于剥除直径 4.5 mm - 40 mm-Ø，绝缘后度至 4.5 mm 的导线，圆形切割刀口、径向和螺旋切割

扭矩工具

扭矩螺丝刀 - TSD 04 SAC - 1208429



力矩螺丝刀，预设力矩 4 Nm，配有 4 mm 六角驱动头，适用 M12 连接器

扭矩螺丝刀 - TSD-M 1,2NM - 1212224



力矩螺丝刀，精度符合 EN ISO 6789 标准，可调范围 0.3 - 1.2 Nm

电气钳

对角剪线钳 - MICROFOX-SB - 1212489



带电子显示的对角剪线钳，圆形刀口，不带钳口，带开口弹簧，镜面抛光并擦油，2 件式夹具，切割能力：柔性导线直径 0.2 - 2.0 mm；半柔性导线直径 1.2 mm；刚性导线直径 0.5 mm

螺丝刀工具

总线系统连接器 - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

附件

工具 - SACC BIT M12-D20 - 1208445



螺母用于组装 M12 连接器组件，滚花直径为 20 mm，4 mm 六角螺栓

适配器插件 - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

屏蔽层 - VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - 1417184



屏蔽层，25片，RJ45和M12 Quickon连接器更换件

剥线工具 - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



剥线工具，用于对屏蔽电缆进行多层剥线