

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: 20，电源针位: 20，控制针位: 0，孔式插头，压接，690 V，16 A，0.5 mm² ... 4 mm²，应用: 电源

RoHS

关键商业数据

包装单位	2 STK
最小订货量	2 STK
GTIN	 4 055626 025261
GTIN	4055626025261
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	39.95 mm
宽度	34.2 mm
长度	29.4 mm

电气特性

额定电压(III/3)	690 V
额定电流	16 A
额定过电压	6 kV
连接图表	20

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

机械特性

导线横截面	0.5 mm² ... 4 mm²
可连接导线横截面AWG	20 ... 12
单根电线的剥线长度	7.5 mm

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

技术数据

机械特性

接点直径	2.5 mm
插 / 拔周期	≥ 500

概述

注意事项	对于B6至B48型HEAVYCON外壳，需配套使用HC-M-B...MF-...铰接式支架和CK2,5-ED... 压接插针（标准供货不含压接插针）。
系列	HC-M-20
颜色	浅灰
模块插槽数目	2
连接系统	压接
触点类型	车削
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III
组装说明	外壳高度≥52 mm。 仅在无负载/电压时，才能进行插拔连接。

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag (选配Au)
接触件载体材料	PC

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

示意图




图表



衰减曲线图

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

尺寸图



认证

认证

认证

UL 认证 / CSA / EAC

防爆认证

认证详情

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
额定电压 UN	500 V		
额定电流 IN	17.5 A		
mm²/AWG/kcmil	12		

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN	500 V		
额定电流 IN	14 A		
mm²/AWG/kcmil	12		

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102	
-----	---	--------------------------	--

附件

附件

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

附件

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



压线钳，适用于CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...车削插针，4处压接模口，不可解锁的压力锁装置，水平进线，包括定位工具

压接插针

压接插针 - CK2,5-ED-0,50BU AG - 1663640



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量0.5 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-0,75BU AG - 1663653



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量0.75 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-1,00BU AG - 1663666



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量0.75到1.00 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-1,50BU AG - 1663679



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量1.5 mm²，镀银

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

附件

压接插针 - CK2,5-ED-2,50BU AG - 1663682



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量2.5 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-3,00BU AG - 1663695



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量3.00 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-4,00BU AG - 1663705



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量4.00 mm²，镀银

压接插针 - CK2,5-ED-0,50BU AU - 1674859



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量0.5 mm²，镀金

压接插针 - CK2,5-ED-1,00BU AU - 1674833



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量0.75到1.0 mm²，镀金

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

附件

压接插针 - CK2,5-ED-1,50BU AU - 1674820



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量1.5 mm²，镀金

压接插针 - CK2,5-ED-2,50BU AU - 1674862



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量2.5 mm²，镀金

压接插针 - CK2,5-ED-4,00BU AU - 1674846



车削压接插针，插针直径2.5，孔式插针，接线容量4.00 mm²，镀金

安装工具

拆装工具 - CK2,5-EWZ - 1662722



插针拆装工具，适用CK 2,5...车削插针

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

附件

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框， 尺寸: B10， 型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V， 4 mm² ... 6 mm²， 应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框， 尺寸: B16， 型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V， 4 mm² ... 6 mm²， 应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框， 尺寸: B24， 型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V， 4 mm² ... 6 mm²， 应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框， 尺寸: B6， 型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V， 4 mm² ... 6 mm²， 应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框， 尺寸: B10， 型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V， 4 mm² ... 6 mm²， 应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-20-CT-F - 1414373

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号：用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号：用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

编码元件

封堵插座 - CK2,5-ED-BB - 1584693



封堵插针，用于带CK 2,5-ED...车削插座插芯。适用HC-A../HC-BB../HC-M...系列插芯。

CK2,5-ED-0,37BU AG - 1585634



压接插针 - CK2,5-ED-0,37BU AU - 1585647



压接插针，接线方式: 压接，接线容量: AWG 22- 26