

电缆密封 - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: 标准, 电缆外径 9 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色, 带有外部固线夹, 带O型圈

为什么选择该产品

- ✓ 防风雨密封材料
- ✓ 无卤素

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 055626 038216
GTIN	4055626038216
Sales Key	BF7DEX

技术数据

尺寸

长度	42 mm
不包括连接螺纹在内的长度	35 mm
接合螺母扳手规格	29 mm
扳手规格, 支架	29 mm
六边形角度尺寸	32 mm
连接螺纹长度	7 mm
穿板孔直径	25.1 mm ... 25.2 mm
电缆外径	9 mm ... 17 mm
	7.5 mm ... 11.3 mm (用于UL 514 B)
固线夹的夹紧范围	9.00 mm ... 17.00 mm

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
------	----------------------

电缆密封 - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

技术数据

环境条件

	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

型号	带有外部固线夹
导线数	1
螺钉连接材料	镀镍铜
插芯材料	PA
电缆密封材料	EPDM
O型圈材料	EPDM
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M25 x 1.5
扭矩	10 Nm (接头螺母: EN 62444)
	10 Nm (支持: EN 62444)
	0.4 Nm (卡夹的螺钉)
颜色	银色
冲击类别	6
固线夹的操作	B
制造厂家	WISKA
制造商分配	EMSKVZ 25

标准和规范


无卤素	是
-----	---

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



认证

认证

电缆密封 - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M25-N-S - 1411243



埋头螺母，黄铜，镀镍，线程 M25 x 1.5，颜色: 银色