

外壳 - HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - 1419235

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 D7, 适用单锁扣, 标识材料: 压铸铝, 耐盐水, 电缆出线: 1, 水平, 高度: 52.8 mm, 电缆密封: 无, 支持: 是, 1x M20, 标准

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 159683
GTIN	4055626159683
Sales Key	BF7APE

技术数据

尺寸

高度	52.8 mm
宽度	40.7 mm
长度	26.9 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 系列插芯
尺寸	D7
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	适用单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	水平

外壳 - HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - 1419235

技术数据

概述


螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M20
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
GL		http://exchange.dnv.com/tari/ 6196614 HH

外壳 - HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - 1419235

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 9 mm ... 13 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm

