

外壳螺钉连接 - SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - 1420824

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带M12标准螺纹的外壳螺钉连接，带O形圈，用于2件式K、L和M编码THR插芯

为什么选择该产品

- ✓ 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- ✓ 高效PCB组件：用于THR焊接的两件式连接器

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 055626 280516
GTIN	4055626280516
Sales Key	ABQCCB

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
------	---

材料

标识材料	黄铜，镀镍
密封材料	FKM

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------


外壳螺钉连接 - SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - 1420824

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



附件

附件

保护盖

密封盖 - PROT-M12 FS - 1560251



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的的M12连接位

密封盖 - PROT-M12 FS-M - 1430488



M12金属密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12针式连接位

扁平螺母

扁平螺母 - SACC-M14-NUT - 1412077



M14扁平螺母

