

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 18 mm ... 25 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 浅灰 RAL 7035

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 055626 372631
GTIN	4055626372631
Sales Key	BF7DCX

技术数据

尺寸

长度	56 mm
接合螺母扳手规格	42 mm
扳手规格，支架	42 mm
六边形角度尺寸	40.9 mm
连接螺纹长度	15 mm
穿板孔直径	32.1 mm ... 32.3 mm
电缆外径	18 mm ... 25 mm
	18 mm ... 25 mm (用于UL 514 B)

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C (静态)

概述

导线数	1
螺钉连接材料	PA

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

技术数据

概述

电缆密封材料	氯丁 (二烯) 橡胶
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
	V2 (外壳)
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M32 x 1.5
扭矩	5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	5 Nm (支持: EN 62444)
	15.8 Nm (用于UL514 B : 接头螺母)
颜色	浅灰RAL 7035
冲击类别	4
固线夹的操作	A
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
制造厂家	BIMED
制造商分配	BM-17

标准和规范


阻燃等级 , 符合UL 94	V2
----------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

UL 认证 / cUL 认证 / CSA / cULus 认证

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

认证

防爆认证

认证详情

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116
cULus 认证			

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270



堵头，PA，线程 可插拔，颜色: 红色

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M32-P-LG - 1417662



埋头螺母，PA 6 GF 30，线程 M32 x 1.5，颜色: 浅灰RAL 7035

