

电缆密封 - G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - 1424515

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 6 mm ... 13 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 浅灰RAL 7035

RoHS

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 055626 374208
GTIN	4055626374208
Sales Key	BF7DCX

技术数据

尺寸

长度	41 mm
接合螺母扳手规格	24 mm
扳手规格，支架	24 mm
六边形角度尺寸	27 mm
连接螺纹长度	15 mm
穿板孔直径	20.1 mm ... 20.2 mm
电缆外径	6 mm ... 13 mm
	7.5 mm ... 11.3 mm (UL)

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP69
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

导线数	1
螺钉连接材料	PA

电缆密封 - G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - 1424515

技术数据

概述


电缆密封材料	EPDM
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M20 x 1.5
扭矩	接头螺母
	4 Nm (支持)
颜色	浅灰RAL 7035
冲击类别	2
固线夹的操作	A
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
制造厂家	WISKA
制造商分配	ESKV-L 20

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 9X16 RD - 1400259



堵头，PA，颜色: 红色

电缆密封 - G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - 1424515

附件

埋头螺母 - A-INL-M20-P-LG - 1414570



埋头螺母，PA 6 GF 30，线程 M20 x 1.5，颜色: 浅灰RAL 7035

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>