

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-SNES-S - 1424544

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: 优质钢 1.4305, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 374499
GTIN	4055626374499
Sales Key	BF7DAX

技术数据

尺寸

长度	40 mm
接合螺母扳手规格	27 mm
扳手规格, 支架	27 mm
六边形角度尺寸	29.8 mm
连接螺纹长度	8 mm
穿板孔直径	25.1 mm ... 25.3 mm
电缆外径	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (用于UL 514 B)

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar, 30分钟)
	IP66
	IP69
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

导线数	1
螺钉连接材料	优质钢 1.4305

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-SNES-S - 1424544

技术数据

概述


插芯材料	聚酰胺6
电缆密封材料	氯丁（二烯）橡胶
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	M25 x 1.5
扭矩	14 Nm (接头螺母)
	14 Nm (支持)
	11 Nm (用于UL514 B：接头螺母)
颜色	银色
冲击类别	4
固线夹的操作	A
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
制造厂家	BIMED
制造商分配	BMSC-E3

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

UL 认证 / cUL 认证 / cULus 认证

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-SNES-S - 1424544

认证

防爆认证

认证详情

UL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cUL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus 认证



附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270



堵头，PA，线程 可插拔，颜色: 红色

扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-M25-S-S - 1411250



埋头螺母，优质钢 1.4305，线程 M25 x 1.5，颜色: 银色