

外壳 - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板安装底座 D7，标识材料: 锌模铸，高度: 24.3 mm，电缆密封: 无，保护盖: 否，铁路应用场合，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求，系列 HPR

为什么选择该产品

✓ 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 375663
GTIN	4055626375663
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	24.3 mm
宽度	32.2 mm
长度	45.4 mm
开口长度	22 mm
开口宽度	22 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66 (带密封螺钉)
	IP68 (0.4 bar / 30 分钟，带密封螺钉)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-D7，D8，A3，A4，B5，HS2-D7，Q5，Q7，Q12 插芯
尺寸	D7

外壳 - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

技术数据

概述


外壳类型	面板安装底座
颜色	黑色
螺钉连接	无
保护盖	否
标识材料	锌模铸
外壳材料	锌模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
密封材料	NBR
组装说明	M4锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（扳手尺寸7），拧紧扭矩：1 Nm。应取下针式插芯的密封。螺钉连接的最大螺纹长度：6 mm
连接	用密封螺钉将插芯安装在外壳内

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

认证

EAC



EAC-Zulassung

附件

附件

外壳，带螺钉锁紧装置

保护盖 - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636



保护盖 D7，带螺钉锁紧装置，标识材料: 锌模铸，保护盖板材料: 锌，高度: 28.5 mm，电缆密封: 无，铁路应用场合，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求，系列 HPR