

穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器孔式插座，5芯，M12 SPEEDCON，A编码，带屏蔽插针，板后/M16螺纹安装，直焊针

为什么选择该产品

- ✓ 方便的PCB组件：用于波峰焊接的一件式连接器
- ✓ 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码，采用统一的设计
- ✓ SPEEDCON速连技术可节省接线时间
- ✓ 可达到极高的传输可靠性：选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现



关键商业数据

包装单位	20 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 046356 534116
GTIN	4046356534116
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCAB

技术数据

尺寸

焊针长度	6 mm
------	------

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
------	---

穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

技术数据

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	60 V
额定电涌电压	1.5 kV
位数	5
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	焊针
插 / 拔周期	> 100
扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)
安装类型	板后安装 M16 x 1.5 带扁平螺母

材料

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸, 镀镍
密封材料	FKM

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (电缆, 固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆, 活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

尺寸图




示意图




M12孔式连接器引脚分配，5芯，A编码，插座侧视图

适用于M16紧固螺纹的外壳开口，带有直通孔的安装面板（也可以选择：
带有用作防旋转保护的区域，适用板厚度 > 2 mm，但不超过4.5 mm）


钻孔图



尺寸图



尺寸图



M12正面视图

认证

认证

认证

UL Recognized / EAC / cULus认证

防爆认证

穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

认证

认证详情

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
额定电压 UN	60 V			
额定电流IN	4 A			
mm²/AWG/kcmil	22			

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus认证			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474-20140616
额定电压 UN	60 V			
额定电流IN	4 A			
mm²/AWG/kcmil	22-20			

附件

附件

保护盖

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 - 1680539



M12旋入式封盖，用于传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 SH - 1503302



M12旋入式封盖，用于屏蔽式传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

附件

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 FB - 1555538



M12高级钢旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒以及插座上未使用的M12孔式连接位，适用食品工业

密封

扁平密封 - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394



M16扁平密封，安装在带M16紧固螺纹的M12插座的尾部