

针式插座 - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



针式插座，通用，12-芯，PVC/PVC，黑色 RAL 9005，屏蔽，孔式，直头，M12-SPEEDCON，与端自由出线，板后安装，M16 x 1.5，单线，电缆长度: 2 m

为什么选择该产品

- ✓ 预装不同标准长度的电缆，可立即使用
- ✓ 连接器组装方式和电缆长度可定制
- ✓ 密封的电缆侧，可达到最佳的密封紧密性
- ✓ 可达到极高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 533393
GTIN	4046356533393
Sales Key	ABQCED

技术数据

尺寸

电缆长度	2 m
一端自由出线的剥线长度	35 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
40 °C时的额定电流	1.5 A

针式插座 - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

技术数据

常规

额定电压	30 V
额定电涌电压	0.8 kV
位数	12
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
信号类型/分类	通用
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单线
插 / 拔周期	> 100
扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)
安装类型	板后安装 M16 x 1.5 带扁平螺母的螺纹

材料

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸，镀镍
密封材料	FKM

电缆

电缆类型	PVC黑色
电缆类型 (缩写)	PVC
导线横截面	0.14 mm ²
AWG，信号线	26
导线结构 信号线	7x 0.16 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.1 mm ±0.05 mm
厚度，绝缘	0.21 mm
电线颜色	白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色
总绞线	6对线芯缠绕在填充线芯上
屏蔽	屏蔽网采用镀锡铜线
光缆屏蔽盖板	85 %
外护套，颜色	黑色 RAL 9005
电缆外径	8.50 mm
弯折次数	2000000
弯曲半径	85 mm
横向轨迹	10 m
横向速度	3 m/s

针式插座 - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

技术数据

电缆

加速度	10 m/s²
外护套，材料	PVC
材料，内护套	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜绞线
标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
导线电阻	142 Ω/km
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
阻燃	DIN VDE 0472第804部分，B类测试
阻油性	DIN VDE 0472第803部分，B类测试
其它防护功能	防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆，活动式安装)


标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃	DIN VDE 0472第804部分，B类测试
阻油性	DIN VDE 0472第803部分，B类测试
其它防护功能	防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图




外壳开口用于M16紧固螺纹，安装面板带开孔（或者安装表面带防滑动保护）

针式插座 - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

尺寸图



电路图



M12针式插座

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	---	---------

附件

附件

保护盖

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 - 1680539



M12旋入式封盖，用于传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 SH - 1503302



M12旋入式封盖，用于屏蔽式传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

针式插座 - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

附件

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 FB - 1555538



M12高级钢旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒以及插座上未使用的M12孔式连接位，适用食品工业

密封

扁平密封 - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394



M16扁平密封，安装在带M16紧固螺纹的M12插座的尾部

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - SACC-M16-SEALING PLUG SET - 1453368



M16旋入式保护盖，用于保护未使用的M12外壳开口